

DuraMON WS 26" LED Wide Screen for Radar & ECDIS



New! LED backlight and fan less

DuraMON WS モニターは、船舶・軍用等の用途に開発されました。下記のマーケット需要から生まれた製品です。

- 素晴らしい調光機能
- ファンレスで静かな操作可能
- 水銀ゼロ
- 軽量化
- 製品の長寿命化&サービスレス化
- 長期供給可能

- 高品質ディスプレイ 26" Wide Screen format
- IEC 60945 / IACS E10 準拠
- ECDIS / RADAR options.
- バックライト調光付メンブレンキー
- 0%~100%バックライト調光可能
- 調光操作キーオプション
- Desk / Wall / Roof マウントブラケット用意
- 貴社のロゴ・特注スペック等のカスタマイズ可能

仕様

DuraMON WS 26"

ディスプレイサイズ: 26" Wide Screen LCD (TFT)

ディスプレイ特性:	Size – Active area (Aspect)	Luminance	Contrast	Resolution
	26" - 550 x 343.8 mm (16/10)	350 Cd/m ²	1500:1	1920 x 1200

視野角: 88°(L/R/T/B) (typical)

材質: Front: Sea Water Resistant Aluminium w. black power coating RAL 9005
Rear: Sea Water Resistant Aluminium w. black power coating RAL 9005

ウィンドウ: Anti Reflection coated front glass

保護等級: IP65 front – IP20 rear

DuraMON WS 26" I/O

ビデオ入力: RGB : Analogue 0.7 Vpp positive at 75Ω,
Separate sync or sync on green
Generally all VESA compatible video modes are supported up to 165MHz (up to UXGA 60Hz and WUXGA 60Hz reduced blanking).
Horizontal sync: 15-100 kHz (automatic)
Vertical sync: 30-85 Hz up to 1280x1024
30-60 Hz up to 1920x1200

DVI: Generally all VESA compatible video modes are supported up to 160MHz (up to UXGA 60Hz and WUXGA 60Hz reduced blanking).
Special modes supported on request.

Option available for extra S-video and Composite video

制御: 1x RS232 – for remote control

DuraMON WS 26" 電源オプション

スタンダード: 90-264Vac. 50-60Hz Input

オプション: 18-36Vdc Input

消費電力:	Size	P _{TYP} (Watt)	P _{MAX} (Watt)
	26"	50	60

DuraMON WS 26" 使用環境

動作時温度: -15 to 55 °C

保存時温度: -25 to 70 °C

相対湿度: 8 to 90 %

DuraMON WS 26" 適合規格

CE マーク: EN61000-6-2 & EN61000-6-4

船級: IACS E10 Rev. 5 & IEC 60945 Ed. 4

ECDIS 規格: IEC 61174

Radar / ナビゲーション規格: IEC 62388 and IEC 62288

認証機関: DNV Mutual Recognition

For marine class approvals – see www.isic-systems.com

DuraMON WS 26" サイズ その他

サイズ: 619 (W) x 463 (H) x 77 (D)

質量: 12 kg.

ブラケット: Desk / wall / roof bracket and IP22 rear-cover available (optional extra)



BASIC JAPAN

Basic Japan 株式会社 Mitaka-City, Tokyo Japan

Phone : 0422-29-9875 Fax : 0422-29-9877

E-mail : mail@basicjp.com