

DuraPANEL 10.6" WS



Dura PANEL LED パネルPCは、風力発電・船舶等の用途に開発された頑健な構造を持つ製品です。

- 広い範囲の温度下で使用可能
- 耐振動
- ISiC 社伝統の高い信頼性
- 少ない稼動休止時間
- フレキシビリティに富んだ構造
- 設置のしやすさ
- 頑健でコンパクトなデザイン
- 太陽光の下でも見える高輝度画面(1000NIT)
- Pcap デュアルタッチパネル(オプション)
- 長期供給可能な産業用マザーボード使用
- Intel® Atom™ プロセッサ N2600
- MAX 4GB DDR3 RAM
- SSD ストレージ、取り外し可能な CF(オプション)
- バックライト調光機能
- 操作中に高温になりにくい耐熱デザイン
- デュアル DC 電源ユニット(オプション)

Specifications

DuraPANEL - General

CPU:	Intel® Atom™ Processor N2600
Chipset:	Intel NM10
メモリ:	1 x DDR3 SODIMM Up to 2GB DDR3 SODIMM
ハードディスクドライブ:	4GB / 32GB CF MLC removable, 1 x CF-fast connector Optional 32 / 60 / 80 / 120 / 160 ... 800 GB SSD mSATA
ビデオ:	Intel® GMA 3600 Graphics core for N2600 1 x VGA video output connector 1 x display port
オーディオ:	Onboard line-in / Line-out / Speaker-out internal header
Ethernet:	2 x 10/100/1000 Gbits/s Ethernet LAN on-board, (RJ45)
USB:	2 x USB 2.0 + 4 x USB 2.0 ports internal header
COM:	1 x RS232/422/485 and 3 x RS232/422/485 internal headers
DIO:	8 channel in/out programmable internal header
Expansion Slots:	1 x PCI express mini card V1.2

DuraPANEL - Front

Display size:	10,6 inch WS LCD (TFT)
Resolution:	1280 x 768
Active area:	286 x 179 mm
View angle:	85° (T/B), 85 (L/R) (typical)
Luminance:	1000 Cd/m ² (typical)
Contrast ratio:	1000:1 (typical)
Touch:	P-cap dual touch
Protection:	IP65 (flush mount)

DuraPANEL - Power

スタンダード:	18-36VDC Dual DC power (option)
---------	------------------------------------

DuraPANEL - Environmental

Operating Temperature:	-15 to 55 °C
Storage Temperature:	-25 to 70 °C
相対湿度:	8 to 90 %

DuraPANEL - Approvals

CE Mark:	EN61000-6-2
Marine:	IACS E10 Rev. 5 & IEC 60945 Ed. 4

DuraPANEL - Dimensions

Size:	303 (W) x 183,5mm (H) x 64,5mm (Depth behind bezel)
Weight:	App. 5 kg.
Bracket:	Mounting bracket for console mount included.

BASIC JAPAN

Basic Japan 株式会社 Mitaka-City、Tokyo Japan
Phone : 0422-29-9875 Fax : 0422-29-9877
E-mail : mail@basicjp.com