

DuraPANEL PC 10”



DuraPANEL PC 10” – Designed for Marine

- 24/7 長時間稼働
- ISIC 社伝統の高い信頼性
- 低消費電力
- ファンレス
- PCAP マルチタッチ
- Intel® Braswell 4 core processor
- 8GB DDR3L RAM
- Giga bit LAN port
- DDC によるDimming 調整
- コンソールマウント

仕様

DuraPANEL – 概要

CPU:	Intel® Braswell X5-E8000 – 1.04 (2.0) GHz Four cores, Four Threads
チップセット:	SOC
メモリ:	4GB DDR3L 1600 MHz SODIMM Up to 8GB DDR3L SODIMM
ハードディスクドライブ:	80GB SSD
ビデオ:	Intel® HD Graphics, Graphics controller on-CPU DirectX 11.1 and OpenGL 4.2, OpenCL 1.2
外部ビデオ出力:	1 x Display Port
イーサネット:	1 x 10/100/1000 Gbits/s Ethernet LAN on-board, (RJ45)
USB:	4 x USB 3.0
Sound	1 x Line-out, 1 x Line-in, 3.5mm jack
Buzzer	1 x Buzzer, (activated by serial command)
Screen Brightness	Brightness controlled by DDC

DuraPANEL – ディスプレイ

ディスプレイサイズ:	10.1 inch 16:9 LCD (TFT)
標準解像度:	1280 x 800
表示領域:	217 x 136 mm
視野角:	89° (T/B), 89° (L/R) (typical)
輝度(明るさ):	500 Cd/m2 (typical)
コントラスト比:	1300:1 (typical)
フロントガラス:	Anti glare
保護等級:	IP20 (flush mount)
タッチパネル:	PCAP Multi touch

DuraPANEL - 電源

Standard: 1 x 18-31VDC (galvanic isolated)

DuraPANEL - 使用環境

Operating Temperature:	0 to 40 °C
Storage Temperature:	-20 to 60 °C
Relative Humidity:	8 to 95 %

DuraPANEL - 認定

Approval: CE Mark

DuraPANEL - サイズ その他

サイズ:	286 (W) x 176 (H) x 65,5mm (D)
重量:	App. 1.4 kg.

BASIC JAPAN

Basic Japan 株式会社 Suginami-ku, Tokyo Japan

Phone : 03-5335-7651 Fax : 03-5335-7652 E-mail: mail@basicjp.com